

Werkzeugempfehlung

zum Einbringen des effidur Fließestrichs
SFM / SFM rapid


effidur

Grundsätzlich bindend für das Einbringen des Estriches SFM + SFM rapid sind die Einbaurichtlinie des Technischen Handbuches und die Angaben des Estrichdatenblattes.

Beides finden Sie unter www.effidur.de/downloads

Empfohlene Werkzeuge:
(Kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Für Kleinflächen:

- zweigriffiges kräftiges Rührgerät
- mindestens zwei runde Mörtelbottiche à 80 - 100 Liter
- Messbecher für 1 Liter



Für größere Flächen:

- Fließestrichpumpe (bspw. Mischpumpe Knauf PFT G4 oder ähnliches Modell) für Estrichlieferungen als Sackware
- bzw. Estrichlieferung im Silo mit Mischeinheit (siehe Datenblatt Lieferwerke unter www.effidur.de/downloads)

Für alle Flächen

- geeignete Hilfsmittel zum Festlegen von Höhen z.B. Schlauchwaage, Wasserwaage, Laser und Bleistift
- Schwabbelpatsche / Schwabbelstange / Glättkelle
- 1-Liter-Prüfdose ø 7 cm + Plexiglasscheibe 50 x 50 cm (Ausbreitmaß ist im Technischen Handbuch und auf dem Estrichdatenblatt SFM / SFM rapid zu finden)
- Eimer mit Messbereichangabe bis 15 Liter
- Schutzhandschuhe
- Gummistiefel
- Schutzbrille
- eventuell Messpunkte im Fußboden (Nivellierböcke)
- Zollstock
- Edding



www.effidur.de

effidur GmbH | Kurze Str. 10 | D-09117 Chemnitz | Tel. +49 (0) 3 71 / 23 99 - 200 | Fax +49 (0) 3 71 / 23 99 - 229 | E-mail info@effidur.de